

MDX43

Die Einzigartige mit integrierter Deckelablage

Bei dieser Schublade wird der Deckel des Einsatzes automatisch im Geldladengehäuse verstaut und bis zum Schichtende gesichert. Bei Schichtbeginn werden Einsatz und Deckel in die geöffnete Schublade gesetzt, der Deckel entriegelt und die Lade geschlossen. Im Moment des Zuschiebens hebt sich der Deckel vom Einsatz und wird unter der Oberseite des Geldladengehäuses arretiert. Zum Arbeitsende wird der Deckel auf Knopfdruck wieder ausgefahren und auf dem Geldeinsatz verriegelt.

Ein Extrafach für Rollgeld ermöglicht sichere Aufbewahrung und schnelles Nachfüllen.

Die robuste Ganzstahlkonstruktion sowie die feuerverzinkten und kugelgelagerten Teleskopschienen sorgen für Stabilität und unterstützen, neben der bewährten Verriegelungsmechanik, die Sicherheit des Geldbestandes.



Geschlossene Schublade



Integrierte Banknotenklammer aus Edelstahl

DIE MDX43 AUF EINEN BLICK

- Ganzstahlkonstruktion
- Kugelgelagerte Laufschienen
- 8 verwiegbare Coin Cups
- Einsatzdeckel im Ladengehäuse gesichert
- Zusätzliches Rollgeldfach und Einwurfschlitz

**→ MICROSCHALTER**

Ein Microschalter zur Statusabfrage ist integriert.

→ ELEKTRISCHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Kompatibel zu allen Systemen.

→ ANSCHLUSSKABEL

Separat zu bestellen: 2m, Epson/RJ12 oder SDL

→ SCHLOSS AN DER GELDSCHUBLADE

Gleichschließendes 3-Positionen-Zylinderschloss (Notöffnung, elektr. Betrieb, verriegelt) inkl. 2 Schlüssel; gemischte Schließung auf Anfrage.

→ VERSCHLIESSBARER DECKEL

Deckel mit 2-Positionen-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Der Einsatzdeckel ist während der Kassierzeit im Gehäuse gelagert und gesichert.



Unbestückter Schubladeneinsatz mit eingefahrenem Deckel



Bestückter Schubladeneinsatz

PRODUKTÜBERSICHT**MDX43**

ABMESSUNG (B X T X H) IN MM CA.

413 x 413 x 92

GEWICHT IN KG CA.

13,5

MATERIAL

Ganzstahlkonstruktion

FARBE

Anthrazit RAL 7021 ●

ANZAHL FÄCHER

5 Schein-, 8 Münzfächer

VERWIEGBARE MÜNZBECHER

Ja

HERAUSNEHMBARER EINSATZ

Ja

ELEKTR. AUSFÜHRUNG IN VOLT

6 - 38

SCHNITTSTELLEN

Interface Multi 6 - 38 V, separates Anschlusskabel zur Verbindung an gängige Hardware

KABEL

2 m Kabel // RJ12 (29101.090-0020)
3 m Kabel // SDL (29101.091-0020)

SCHLIESSUNG // ART DER SCHLIESSUNG

Gleichschließendes 3-Positionen-Schloss; gemischte Schließung auf Anfrage

SCHUBLADENFÜHRUNG

Kugelgelagerte Laufschielen

ABSCHLIESSBARER DECKEL

Inklusive

